



JUSSI 2002-NESTEPEITTAIN

Neste annostellaan varmatoimisen ja helposti huollettavan letkupumpun avulla. Pumpun säätöalue on vakiona 30-800 ml/min.

Pumppua säädetään elektronisesti. Valittu nestemäärä näkyy digitaalinäytössä.

Laitteen annosteleva neste sumutetaan esim. täyttö- tai viljaruuvien syöttöpäähän.

Suureikäisten suuttimien ansiosta peittain toimii hyvin hankaliakin aineita käytettäessä.

Suutin toimii ilma-avusteisesti. Ilma ja neste yhdessä muodostavat siemeniin hyvin tunkeutuvan sumun.

Peittaimen toimitukseen valitaan joko 12V kompressorilla varustettu suutinsarja tai hienosäätimellä varustettu suutinsarja. Tällöin käytetään tilalla olevaa paineilmalaitetta.

Hitaasti juokseviin siemeniin voi nesteen valuttaa ilman suutinsarjaa. Tämä tapa vaatii kuitenkin jälkisekoituksen.

JUSSI 2003-NESTEPEITTAIN

Edullinen peittain täyttöruuvi- tai viljaruuvipeittaukseen.

Nestemäärä säädetään erikokoisten suuttimien ja paineen avulla.

Neste paineistetaan itseimevällä pumpulla (230V tai 12V) joka kestää kaikkia markkinoilla olevia peittausnesteitä.

Nestemäärään vaikuttavaa painetta säädetään pumpun paineensäätöruuvista. Laitteessa on myös ohivirtausventtiili ja paluuletku jatkuvaa sekoitusta vaativia peittausnesteitä varten.

Koska peittain on erillinen laite, on se helppo puhdistaa imemällä esimerkiksi peittausnesteiden ohennetta laitteiston läpi.

Jussi 2003-nestepeittainta voidaan käyttää myös pölyn sidontaan jauheella peittäessä.

